

# BISAZZA

## Contemporary Cement Tiles

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere wunderschönen, handgemachten Produkte interessieren und möchten Ihnen an dieser Stelle noch einige wichtige Eigenschaften nennen:

### Optik

Die Zementplatten werden von Hand gefertigt, Mass- und Farbabweichungen sowie Unregelmässigkeiten bei den Farbübergängen bei mehrfarbigen Platten sind nicht nur normal, sondern verleihen diesem Produkt erst seine typische Lebendigkeit. Auch leichte Beschädigungen an den Kanten gehören zu den typischen Charaktereigenschaften dieser Fliesen. Erst mit dem Gebrauch und der notwendigen Pflege ergibt sich die für einen Zementplatten-Boden typische Patina des Belags.

### Anwendungsbereich

Fussböden und Wände in Wohnräumen. Fussböden und Wände in gewerblich genutzten Räumen mit mittlerer Nutzungsintensität. Zementplatten sind bezüglich der Abriebfestigkeit vergleichbar mit einem Marmorboden, sie sind nicht säure- und frostbeständig.

### Verlegung

Die Verlegeanleitung von Bisazza muss unbedingt beachtet werden.

### Wichtige Hinweise

- Die Farben der Zementplatten und die Bilder der Dekore im Buch Bisazza Contemporary Cement Tiles sind Computerentwürfe (siehe Punkt „Optik“).
- Flecken müssen sofort entfernt werden.
- Bodenbeläge aus Zementplatten von Bisazza dürfen nicht abgeschliffen werden.
- Die ständige Einwirkung von UV-Strahlung kann im Verlauf der Zeit den Farbton der Platten verändern.
- Wir empfehlen dringend, immer genügend Reserve zu bestellen.

### Vorimprägnierung

Trotz der werkseitigen Vorbehandlung empfehlen wir Ihnen den Belag **vor** dem Verfugen mit Lithofin MN Glanzsiegel zu behandeln, 1 Auftrag mit einem sauberen Mop genügt. Nach ca. 12 Stunden kann der Boden verfugt werden.

### Bauendreinigung

Nach der fertigen Verlegung den Boden mit Lithofin MN Grundreiniger (ca. 1:3 verdünnt) reinigen und gut mit klarem Wasser nachwaschen, Schmutzwasser absaugen! Der Siegel wird damit entfernt!

### Imprägnierung (Trocknung nach Reinigung mind. 72 Stunden)

Boden grundreinigen (z.B. Lithofin MN Grundreiniger, 1:3 verdünnt mit Wasser) und den Boden nach dem vollständigen Abtrocknen mit Lithofin Fleckstop „W“ imprägnieren. Die Imprägnierung wird mit einem Mopp aufgetragen. Die Imprägnierung darf nur auf den vollkommen ausgetrockneten Boden aufgebracht werden. Nach der Verlegung der Zementplatten kann dies je nach Witterung bis zu 3 Wochen dauern. \* Bitte das Produktdatenblatt des Herstellers beachten. Feuchtigkeitsmessung wird empfohlen! Boden kann nachbehandelt werden mit Lithofin Multi-Seal (wässriger Acrylsiegel)

### Regelmässige Pflege

Mit rückstandsfreiem Neutralreiniger (z. B. Lithofin MN Wash & Clean) und Wasser feucht wischen. *Keine aggressiven, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden, wie Ammoniak, Bleichmittel, Kalkentferner, etc.!*

Zur Glanzsteigerung, kann dem Wischwasser gelegentlich etwas Lithofin MN Glanzpflege beigegeben werden.

Wir empfehlen, dieses Infoblatt bei der Beratung zusammen mit dem Auswahlchein abzugeben.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüssen  
Bisazza S.P.A.